

MURALE RÉVERSIBLE

XTREME SAVE R32



Gamme XTREME SAVE R32

- Installation facile
- Grande efficacité énergétique
- Haute fréquence Inverter Quattro
- Mode nuit
- Fonction GearShift
- Compatible avec le contrôle WiFi, Smart Home



MONO

R32

Réversible

Référence UI				MSAGBU-09HRFN8- QRD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8- QRD1GW(GA)	MSAGCU-18HRFNX -QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8- QRD0GW
Puissance Restituée	Calorifique	à +7° CBS ext.	kW	3,2 (0,8-3,3)	3,8 (1-4,4)	5,5 (3,1-5,8)	7,3 (1,5-8,2)
	Frigorifique		kW	2,6 (1-3,2)	3,5 (1,3-4,3)	5,2 (3,4-5,9)	7 (2,1-8,2)
Puissance Absorbée	Chaud	nominal	kW	0,65	0,97	1,75	2,13
	Froid	nominal	kW	0,62	1	1,55	2,4
Débit d'air	chaud/froid	GV/MV/PV	m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Niveau de pression sonore (à 1m)	chaud/froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34/21
Niveau de puissance sonore (à 1m)	chaud/froid	nominal	dB(A)	54	55	56	62
Type de filtre	Anti-allergique et anti-odeur						
Dimensions	Unité seule	LxHxP	mm	835x295x208	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
Poids de l'unité	Unité seule	Net/brut	kg	8,7/11,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Couleur							
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	chaud/froid	Label		A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	A ⁺ / A ⁺⁺	A ⁺ / A ⁺⁺
	chaud	Mode Tropical		A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺⁺
	chaud/froid	Pdesign	kW	2,4/2,6	2,6/3,5	4,2/5,3	4,9/7
	chaud/froid	SCOP/SEER		6/8,8	6/8,5	5,1/7	5,1/6,4
Code article				460105	460113	460121	460129

OPTIONS!

Télécommande filaire
KJR-120X/TFGB-E
460395



Clé WIFI EU-SK102
460581



Carte multifonction
pour taille 9 à 18
460397

Carte multifonction
pour taille 24
460399



Référence GE				MOX230-09HFN8- QRD6GW	MOX230-12HFN8- QRD6GW	MOX301-18HFN8- QRD0GW	MOX401-24HFN8- QRD0GW	
Niveau de pression sonore (à 1m)	chaud/froid	GV	dB(A)	54	55	57	60	
Puissance sonore	chaud/froid	nominal	dB(A)	58	61	65	67	
Dimensions	Unité seule	LxHxP	mm	765x555x303	765x555x303	874x554x330	955x673x342	
Poids de l'unité	Unité seule	Net/brut	kg	26,7/29,1	26,7/29,1	33,5/36,1	43,9/46,9	
Type de compresseur	Rotatif							
Plage de fonctionnement température extérieure	chaud	Groupe ext/Unité int	°CBS	0-15-+30/0-+30	0-15-+30/0-+30	0-15-+24/0-+30	0-15-+24/0-+30	
	froid		°CBS	-15-+50/+16-+32	-15-+50/+16-+32	-15-+50/+17-+32	-15-+50/+17-+32	
Raccordements frigorifiques	Longueur/déniv.	GE-UI max diamètre	m/m	25/10	25/10	30/20	50/25	
			Liquide/gaz	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8	
	Condensats	diamètre	mm	16	16	16	16	
	Alimentation	Générale (sur groupe ext.)	V/Ph/Hz	220-240/1-/50	220-240/1-/50	220-240/1-/50	220-240/1-/50	
Raccordements électriques	Câblage	Interconnection GE-UI	Alimentation	mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5
			mm²	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5	
	Protection	Disjoncteur	A	10	10	16	25	
Débit d'air	chaud/froid	GV	m³/h	2150	2200	2100	3500	
Quantité de réfrigérant préchargé d'usine		5m	kg	1	1	1,1	1,45	
Charge Additinelle		R32	g/m	12	12	12	24	
Surface d'application/ type de pièce		min/max (à titre informatif)	m²	12-18	16-23	24-35	32-47	
Code article				460101	460109	460117	460125	